

СпецификацияXML - шлюза

update: 09.05.21

Оглавление

1. Спецификация XML	5
1.1 Общие принципы отправки	5
1.2 Пример передачи XML на PHP	5
1.3 Отправка SMS, Flash SMS, WAP-Push	6
1.3.1 Адрес сервера	6
1.3.2 XML-документ	6
1.3.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе	8
1.3.4 В случае получения правильного XML-документа	9
1.4 Запрос статуса SMSсообщения (первый способ)	10
1.4.1 Адрес сервера	10
1.4.2 XML-документ	10
1.4.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе	10
1.4.4 В случае получения правильного XML-документа	11
1.5 Запрос статуса SMSсообщения (второй способ)	12
1.5.1 XML-документ	12
1.5.2 Возвращаемый ответ сервера клиента в XML-документе	13
1.5 Запрос проверки баланса	13
1.5.1 Адрес сервера	13
1.5.2 XML-документ	13
1.5.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе	14
1.5.4 В случае получения правильного XML-документа	14
1.6 Запрос на получение списка отправителей	15
1.6.1 Адрес сервера	15
1.6.2 XML-документ	15
1.6.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе	16
1.6.4 В случае получения правильного XML-документа	16
1.7 Запрос на добавление отправителей	17
1.7.1 Адрес сервера	17
1.7.2 XML-документ	17
1.7.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе	18
1.7.4 В случае получения правильного XML-документа	18
1.8 Запрос входящих SMS	18
1.8.1 Адрес сервера	18
1.8.2 XML-документ	19
1.8.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе	19

1.8.4 В случае получения правильного XML-документа	19
1.9 Запрос на получение информации по номеру телефона	20
1.9.1 Адрес сервера	20
1.9.2 XML-документ	20
1.9.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе	21
1.9.4 В случае получения правильного XML-документа	21
1.10 Запрос на получение списка баз	21
1.10.1 Адрес сервера	22
1.10.2 XML-документ	22
1.10.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе	22
1.10.4 В случае получения правильного XML-документа	22
1.11 Запрос на изменение параметров, добавление/удаление баз	23
1.11.1 Адрес сервера	23
1.11.2 XML-документ	23
1.11.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе	24
1.11.4 В случае получения правильного XML-документа	25
1.12 Запрос на получение списка абонентов базы	25
1.12.1 Адрес сервера	25
1.12.2 XML-документ	25
1.12.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе	26
1.12.4 В случае получения правильного XML-документа	26
1.13 Запрос на добавление/редактирование/удаление абонентов базы	27
1.13.1 Адрес сервера	27
1.13.2 XML-документ	27
1.13.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе	28
1.13.4 В случае получения правильного XML-документа	29
1.14 Запрос на получение списка номеров из СТОП-листа	29
1.14.1 Адрес сервера	29
1.14.2 XML-документ	29
1.14.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе	30
1.14.4 В случае получения правильного XML-документа	30
1.15 Запрос на добавление/удаление абонентов в СТОП-лист	30
1.15.1 Адрес сервера	31
1.15.2 XML-документ	31
1.15.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе	31
1.15.4 В случае получения правильного XML-документа	32
1.16 Запрос на получение списка запланированных SMS	32

1.16.1 Адрес сервера	32
1.16.2 XML-документ	32
1.16.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе.....	33
1.16.4 В случае получения правильного XML-документа	33
1.17 Запрос на удаление запланированной SMS	34
1.17.1 Адрес сервера	34
1.17.2 XML-документ	34
1.17.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе.....	35
1.17.4 В случае получения правильного XML-документа	35
1.18 Запрос на получение времени изменения чего-либо	36
1.18.1 Адрес сервера	36
1.18.2 XML-документ	36
1.18.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе.....	36
1.18.4 В случае получения правильного XML-документа	37
1.19 Запрос проверки времени	37
1.19.1 Адрес сервера	37
1.19.2 XML-документ	37
1.19.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе.....	38
1.19.4 В случае получения правильного XML-документа	38
1.20 Запрос на загрузку файлов	39
1.20.1 Адрес сервера	39
1.20.2 Пример php кода для загрузки файла	39
1.20.3 В случае возникновения ошибки	40
1.20.4 В случае верного запроса	40
1.21 Запрос на пополнение баланса пользователям	40
1.21.1 Адрес сервера	40
1.21.2 XML-документ	40
1.21.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе.....	41
1.21.4 В случае получения правильного XML-документа	41

1. Спецификация XML

1.1 Общие принципы отправки

- используемый метод: **POST**;
- заголовки отправляемых данных должны содержать:
Content-type: text/xml; charset=utf-8;
- кодировка XMLдокументов: **UTF-8**;
- передаваемый XMLдокумент не должен содержать переводов строки;
- переводы строк в самих данных должны быть заменены на **“/n”**.

1.2 Пример передачи XML на PHP

```
1. $src = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><request><security><login value="логин"
   /><password value="пароль" /></security></request>'; // XML-документ
2.
3. $href = 'https://server/script.php'; //адрес сервера
4. $res = "";
5. $ch = curl_init();
6.     curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-type: text/xml; charset=utf-8'));
7.     curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
8.     curl_setopt($ch, CURLOPT_CRLF, true);
9.     curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
10.    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $src);
11.    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $href);
12.    $result = curl_exec($ch);
13.    $res = $result;
14.    curl_close($ch);
15.    echo $res;
```

1.3 Отправка SMS, Flash SMS, WAP-Push

1.3.1 Адрес сервера

<https://my.it-sms.ru/xml/>

1.3.2 XML-документ

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <request>
3.   <message type_send_1="viber или sms" type_send_2="viber или sms"
   type="flashsms или silence или sms или wappush или vcard">
4.     <sender_viber>Отправитель Viber сообщения</sender_viber>
5.     <text_viber>Текст сообщения</text_viber>
6.     <button_viber>Текст кнопки</button_viber>
7.     <action_viber>Ссылка для кнопки</action_viber>
8.     <image_viber>Адрес картинки</image_viber>
9.     <sender>Отправитель 1</sender>
10.    <text>Текст сообщения 1</text>
11.    <url>Адрес для WAP Push или vCard</url>
12.    <name>Имядля vCard</name>
13.    <phone cell="79033256699" work="79033256699" fax="79033256699"/>
14.    <email>E-mail vCard</email>
15.    <position>Должность vCard</position>
16.    <organization>Организация vCard</organization>
17.    <address post_office_box="абонентскийящик" street="Улица"
   city="город" region="Область" postal_code="Индекс" country="Страна" />
18.    <additional>Дополнительная информация vCard</additional>
19.
20.    <abonent phone="79033256699" number_sms="1" client_id_sms="101"
   time_send="2001-12-31 12:34:54" validity_period="2001-12-31 15:34:54"
   validity_period_viber="2001-12-31 15:34:54" />
21.    <abonent phone="79033256699" number_sms="2" client_id_sms="102"
   time_send="2001-12-31 12:35:54" />
22.    ...
23.    <abonent phone="79033256699" number_sms="10" client_id_sms="110"
   time_send="" />

```

```

24.      </message>
25.      <message>
26.          <sender>Отправитель 2</sender>
27.          <text>Текстсообщения 2</text>
28.          <abonent phone="79033256699" number_sms="11" client_id_sms="111"
            />
29.          <abonent phone="79033256699" number_sms="12" client_id_sms="112"
            />
30.          ...
31.          <abonent phone="79033256699" number_sms="20" client_id_sms="120"
            />
32.      </message>
33.      ...
34.      <security>
35.          <login value="логин" />
36.          <password value="пароль" />
37.      </security>
38. </request>

```

Параметр	Тип данных	Описание
SMS или Viber		
type_send_1	String	Тип отправляемого сообщения Viber или SMS
type_send_2	String	Тип досылаемого сообщения, в случае если отправляемое сообщение не будет доставлено Viber или SMS
type	String	Тип SMS сообщения: flashsms – Flash SMS silence – невидимые SMS (для проверки статуса абонента) sms – обычная SMS wappush – WAP-Push vcard – визитная карточка (vCard)
sender_viber	String	Отправитель Viber сообщения
text_viber	String	Текст Viber сообщения
button_viber	String	Текст кнопки Viber сообщения
action_viber	String	Ссылка для кнопки Viber сообщения
image_viber	String	Адрес картинки для Viber сообщения
sender	String	Отправитель SMS. ! Именно это значение будет выводиться на телефоне абонента в поле от кого SMS
phone	Int	Номер абонента, которому адресована SMS
loginvalue	String	Ваш логин в системе
passwordvalue	String	Ваш пароль в системе
number_sms	Int	Номер сообщения в пределах отправляемого XML документа
client_id_sms	Int	число присваиваемое клиентом

		! Необязательный параметр, позволяет избежать повторной отправки. Если ранее с этого аккаунта уже было отправлено SMS с таким номером, то повторная отправка не производится, а возвращается номер ранее отправленного SMS
time_send	date	Дата и время отправки в формате: YYYY-MM-DD HH:MM где, YYYY-год, MM-месяц, DD-день, HH-часы, MM-минуты ! Если не задано, то Viber сообщение имеет максимальный срок жизни (один день)
Дополнительные параметры в случае выбора WAP Push или vCard		
text	String	Текст обычного SMS или описание WAP ссылки
url	String	Ссылка для WAP Push или vCard
name	String	Имя для vCard
cell	Int	Номер телефона для vCard
work	Int	Номер рабочего телефона для vCard
fax	Int	Номер факса для vCard
email	String	E-mail для vCard
position	String	Должность контакта для vCard
organization	String	Организация для vCard
post_office_box	Int	Абонентский ящик для vCard
street	String	Улица для vCard
city	String	Город для vCard
region	String	Область для vCard
postal_code	Int	Индекс для vCard
country	String	Страна для vCard
additional	String	Дополнительная информация для vCard

1.3.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <response>
3.     <error>текст ошибки</error>
4. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
error	String	текст ошибки может принимать следующие значения: ● Неправильный формат XML документа ● Ваш аккаунт заблокирован ● Неправильный логин или пароль ● POST данные отсутствуют

1.3.4 В случае получения правильного XML-документа

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <response>
3.     <information number_sms="1" id_sms="ID SMS
       всистемедляпроверкистатуса"
       parts="2">Статус/сообщениеобошибке</information>
4.     <information number_sms="2" id_sms="ID SMS
       всистемедляпроверкистатуса"
       parts="2">Статус/сообщениеобошибке</information>
5.     <information number_sms="3" id_sms="ID SMS
       всистемедляпроверкистатуса"
       parts="2">Статус/сообщениеобошибке</information>
6. ...
7. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
number_sms	Int	Номер сообщения, указанный при отправке XML документа
id_sms	Int	Номер SMS сообщения. Используется для проверки статуса SMS. ! Если в процессе отправки SMS произошла ошибка, то id_sms не передается
parts	Int	Количество частей SMS
information	String	Статус сообщения («send»), если SMS была отправлена, или сообщение об ошибке, если в процессе отправки SMS произошла ошибка: - У нас закончились SMS. Для разрешения проблемы свяжитесь с менеджером - Закончились SMS - Аккаунт заблокирован - Укажите номер телефона - Номер телефона присутствует в стоп-листе - Данное направление закрыто для вас - Данное направление закрыто - Текст SMS отклонен модератором - Нет отправителя - Отправитель не должен превышать 15 символов для цифровых номеров и 11 символов для буквенно-числовых - Номер телефона должен быть меньше 15 символов - Нет текста сообщения - Нет ссылки - Укажите название контакта и хотя бы один

		параметр для визитной карточки • Такого отправителя нет • Отправитель не прошел модерацию
--	--	---

1.4 Запрос статуса SMSсообщения (первый способ)

1.4.1 Адрес сервера

<https://my.it-sms.ru/xml/state.php>

1.4.2 XML-документ

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <request>
3. <security>
4. <login value="логин" />
5. <password value="пароль" />
6. </security>
7. <get_state>
8. <id_sms>IDSMS в системе для проверки статуса</id_sms>
9. <id_sms>IDSMS в системе для проверки статуса</id_sms>
10. <id_sms>IDSMS в системе для проверки статуса</id_sms>
11. <id_sms>IDSMS в системе для проверки статуса</id_sms>
12. </get_state>
13. </request>

```

Параметр	Тип данных	Описание
login value	String	Ваш логин в системе
password value	String	Ваш пароль в системе
id_sms	int	Номер SMSсообщения, полученный в ответном XML-документа в процессе отправки SMSсообщения.

1.4.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <response>

```

3. `<error>текст ошибки</error>`
4. `</response>`

Параметр	Тип данных	Описание
error	String	текст ошибки может принимать следующие значения: • Неправильный формат XML документа • Неправильный логин или пароль • POST данные отсутствуют

1.4.4 В случае получения правильного XML-документа

1. `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`
2. `<response>`
3. `<state id_sms="IDSMS в системе для проверки статуса" time="2011-01-01 12:57:46" sms="Статус">Статус</state>`
4. `<state id_sms="IDSMS в системе для проверки статуса" time="2011-01-01 12:57:46" sms="Статус" viber="Статус">Статус</state>`
5. `<state id_sms="IDSMS в системе для проверки статуса" time="2011-01-01 12:57:46" viber="Статус">Статус</state>`
6. `</response>`

Параметр	Тип данных	Описание
id_sms	Int	Номер SMSсообщения, полученный в ответном XML-документа в процессе отправки SMSсообщения
time	String	Время изменения статуса
sms, viber	String	Статус сообщения. ! Название поля зависит от типа отправляемого и досылаемого сообщения
state	String	Последний статус сообщения: • «send» - статус сообщения не получен. В этом случае передается пустой time (time="") • «not_deliver» - сообщение не было доставлено. Конечный статус (не меняется со временем) • «expired» - абонент находился не в сети в те моменты, когда делалась попытка доставки. Конечный статус (не меняется со временем) • «deliver» - сообщение доставлено. • «read» - сообщение прочитано. Конечный статус (не меняется со временем) • «partly_deliver» - сообщение было отправлено, но статус так и не был получен

1.5 Запрос статуса SMSсообщения (второй способ)

Необходимо сообщить менеджеру адрес вашего сервера, который будет принимать статусы SMS

Метод отправки XML-документа: **POST**

К примеру, в phpXML-документ будет доступен через переменную `$GLOBALS['HTTP_RAW_POST_DATA']`

Система отправляет XML-документ серверу клиента следующего содержания:

1.5.1 XML-документ

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <response>
3.     <state id_sms="IDSMS в системе для проверки статуса" time="2011-01-
      01 12:57:46" sms="Статус">Статус</state>
4.     <state id_sms="IDSMS в системе для проверки статуса" time="2011-01-
      01 12:57:46" sms="Статус" viber="Статус">Статус</state>
5.     <state id_sms="IDSMS в системе для проверки статуса" time="2011-01-
      01 12:57:46" viber="Статус">Статус</state>
6. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
id_sms	Int	Номер SMSсообщения, полученный в ответном XML-документа в процессе отправки SMSсообщения
time	String	Время изменения статуса
state	String	Последний статус сообщения: • «send» - статус сообщения не получен. В этом случае передается пустой time (time="") • «not_deliver» - сообщение не было доставлено. Конечный статус (не меняется со временем) • «expired» - абонент находился не в сети в те моменты, когда делалась попытка доставки. Конечный статус (не меняется со временем) • «deliver» - сообщение доставлено. • «read» - сообщение прочитано. Конечный статус (не меняется со временем) • «read» - сообщение прочитано. Конечный статус (не меняется со временем). • «partly_deliver» - сообщение было отправлено, но статус так и не был получен

1.5.2 Возвращаемый ответ сервера клиента в XML-документе

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <response>
3.     <id_sms>3234</id_sms>
4.     <id_sms>3235</id_sms>
5. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
id_sms	String	Номер SMSсообщения, полученный в ответном XML-документа в процессе отправки SMSсообщения

! Если сервер клиента не передаст id sms, то статус будет считаться не полученным клиентом. При этому будет сделано 5 попыток доставить статус.

1.6 Запрос проверки баланса

1.6.1 Адрес сервера

<https://my.it-sms.ru/xml/balance.php>

1.6.2 XML-документ

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <request>
3.     <security>
4.         <login value="логин" />
5.         <password value="пароль" />
6.     </security>
7. </request>

```

Параметр	Тип данных	Описание
login value	String	Ваш логин в системе
password value	String	Ваш пароль в системе

1.6.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <response>
3.     <error>текст ошибки</error>
4. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
error	String	Текст ошибки может принимать следующие значения: • Неправильный формат XML документа • Неправильный логин или пароль • POST данные отсутствуют

1.6.4 В случае получения правильного XML-документа

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <response>
3.     <money>150</money>
4.     <sms area="Россия">111</sms>
5.     <sms area="Украина">111</sms>
6. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
money	Int	Остаток средств
area	String	Направление, в котором может быть отправлено данное количество SMS
sms	Int	Количество доступных SMSсообщений для данного направления

! При этом количество SMSне может быть суммировано по разным направлениям. При отправке смс в одном направлении уменьшается количество доступных SMSсообщений во всех других направления в соответствии с их стоимостью.

Пример

У вас на балансе 10 у.е.

Стоимость SMSсообщения отправленного в Россию составляет 1у.е.

Стоимость SMSсообщения отправленного в Украину составляет 2у.е.

При этом вам вернется XML-документ следующего содержания:

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <response>
3.     <money>10</money>
4.     <sms area="Россия">10</sms>
5.     <sms area="Украина">5</sms>
6. </response>

```

Если вы отправите две смс в Россию, то XML-документ изменится следующим образом:

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <response>
3.     <money>8</money>
4.     <sms area="Россия">8</sms>
5.     <sms area="Украина">4</sms>
6. </response>

```

1.7 Запрос на получение списка отправителей

1.7.1 Адрес сервера

<https://my.it-sms.ru/xml/originator.php>

1.7.2 XML-документ

```

8. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
9. <request>
10.     <security>
11.         <login value="логин" />
12.         <password value="пароль" />
13.     </security>
14. </request>

```

Параметр	Тип данных	Описание
login value	String	Ваш логин в системе
password value	String	Ваш пароль в системе

1.7.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе

```

5. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
6. <response>
7.     <error>текст ошибки</error>
8. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
error	String	текст ошибки может принимать следующие значения: • Неправильный формат XML документа • Неправильный логин или пароль • POST данные отсутствуют

1.7.4 В случае получения правильного XML-документа

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <response>
3.     <any_originator>FALSE</any_originator>
4.     <list_originator>
5.         <originator MCC="MCC" MNC="MNC" template="шаблон"
comment="комментарий" history="комментарий"
operator="оператор" state="rejected">Отправитель</originator>
6.     </list_originator>
7. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
any_originator	String	TRUE/FALSE - может ли клиент отправлять от любого отправителя или только от заранее одобренных. Если TRUE, то клиент может использовать любого отправителя. При этом список отправителей не возвращается. Если FALSE, то клиент может использовать только отправителей со статусом «completed»
state	String	Статус отправителя: • «order» – оформляется • «completed» - готов к использованию • «rejected» – отклонен
MCC	Int	Мобильный код страны
MNC	Int	Мобильный код оператора
template	String	Наименование шаблона

comment	String	Комментарий клиента
history	String	Комментарий менеджера
operator	String	Используемый оператор

1.8 Запрос на добавление отправителей

1.8.1 Адрес сервера

https://my.it-sms.ru/xml/add_originator.php

1.8.2 XML-документ

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <request>
3. <security>
4. <login value="логин" />
5. <password value="пароль" />
6. </security>
7. <originator INN="ИНН" KPP="КПП" OGRN="ОГРН" name_counterparty="имя контрагента"
   template="текст шаблона" comment="комментарий" >Отправитель</originator>
8. <operator MCC="" MNC="" />
9. ...
10. <operator MCC="" MNC="" />
11. <file href="https://..." id="1" />
12. ...
13. <file href="https://..." id="4" />
14. </request>

```

Параметр	Тип данных	Описание
login value	String	Ваш логин в системе
password value	String	Ваш пароль в системе
originator	String	Отправитель, которого нужно добавить
operator MCC	Int	Мобильный код страны
operator MNC	Int	Мобильный код оператора
file href	String	Ссылка на загружаемый файл
file id	Int	id загружаемого файла
originator INN	Int	ИНН организации
originator KPP	Int	КПП организации
originator OGRN	Int	ОГРН организации
originator name_counterparty	String	Имя контрагента

originator template	String	Текст шаблона
comment	String	Комментарий

1.8.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <response>
3.     <error>текст ошибки</error>
4. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
error	String	текст ошибки может принимать следующие значения: • Неправильный формат XML документа • Неправильный логин или пароль • POST данные отсутствуют

1.8.4 В случае получения правильного XML-документа

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <response>
3.     <originator id_originator="">Отправитель поставлен в очередь на
        регистрацию.</ originator>
4. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
originator	String	Результат добавления отправителя. Может содержать следующие значения: • Отправитель добавлен. • Отправитель поставлен в очередь на регистрацию. • Отправитель может состоять только из 11-ти латинских символов, цифр, пробелов и знаков "\'?'><,-_+=/'!@#\$\$%^&*() " или 15-ти цифр

1.9 Запрос входящих SMS

1.9.1 Адрес сервера

<https://my.it-sms.ru/xml/incoming.php>

1.9.2 XML-документ

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <request>
3. <security>
4. <login value="логин" />
5. <password value="пароль" />
6. </security>
7. <time start="2012-01-31 12:23:00" end="2012-02-31 12:23:00" />
8. </request>

```

Параметр	Тип данных	Описание
login value	String	Ваш логин в системе
password value	String	Ваш пароль в системе
timestart	String	Время (не включительно), с которого запрашиваются входящие SMS
timeend	String	Время (не включительно), по которое запрашиваются входящие SMS. Не обязательный параметр. ! Если не задан, то будут возвращены все смс

1.9.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе

```

5. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
6. <response>
7. <error>текст ошибки</error>
8. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
error	String	текст ошибки может принимать следующие значения: • Неправильный формат XML документа • Неправильный логин или пароль • POST данные отсутствуют

1.9.4 В случае получения правильного XML-документа

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <response>

```

```

3.      <sms id_sms="1234" date_receive="2012-01-31 12:55:55"
originator="79612242243" prefix="IGRA"
phone="79611111111">ТекстСМС.</sms>
4.      <sms id_sms="1234" date_receive="2012-01-31 12:55:55"
originator="79612242243" prefix="IGRA"
phone="79611111111">ТекстСМС.</sms>
5. ...
6. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
id_sms	Int	Уникальный номер, состоящий только из цифр
date_receive	Int	Дата и время получения SMS
originator	int	Номер телефона абонента, отправившего SMS
prefix	String	Префикс. Начальная часть текста SMS, по которой было определено, что эта SMS принадлежит именно этому клиенту. (Используется если один и тот же номер используется разными клиентами.)
phone	Int	Номер телефона, на который была отправлена SMS
sms	String	Текст смс

1.10 Запрос на получение информации по номеру телефона

1.10.1 Адрес сервера

<https://my.it-sms.ru/xml/def.php>

1.10.2 XML-документ

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <request>
3.   <security>
4.     <login value="логин" />
5.     <password value="пароль" />
6.   </security>
7.   <phones>
8.     <phone>79612242243</phone>
9.     <phone>79612242244</phone>
10.  </phones>
11. </request>

```

Параметр	Тип данных	Описание
login value	String	Ваш логин в системе
password value	String	Ваш пароль в системе
phone	int	Номер телефона

1.10.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <response>
3.     <error>текст ошибки</error>
4. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
error	String	текст ошибки может принимать следующие значения: • Неправильный формат XML документа • Неправильный логин или пароль • POST данные отсутствуют

1.10.4 В случае получения правильного XML-документа

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <response>
3.     <phone operator="Вымпелтелеком" region="Новосибирскаяобласть"
time_zone="3">79612242243</phone>
4.     <phone operator="Вымпелтелеком" region="Калининград" time_zone="-
1">79612242244</phone>
5. ...
6. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
operator	String	Оператор
region	String	Регион
time_zone	Int	Смещение времени в часах относительно времени в Москве
phone	int	Номер телефона

1.11 Запрос на получение списка баз

1.11.1 Адрес сервера

https://my.it-sms.ru/xml/list_bases.php

1.11.2 XML-документ

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <request>
3.   <security>
4.     <login value="логин" />
5.     <password value="пароль" />
6.   </security>
7. </request>

```

Параметр	Тип данных	Описание
login value	String	Ваш логин в системе
password value	String	Ваш пароль в системе

1.11.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <response>
3.   <error>текст ошибки</error>
4. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
error	String	текст ошибки может принимать следующие значения: • Неправильный формат XML документа • Неправильный логин или пароль • POST данные отсутствуют

1.11.4 В случае получения правильного XML-документа

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <response>

```

```

3.   <base id_base="1234" name_base="Базаглавногоофиса" time_birth="12:48"
      local_time_birth="yes" day_before="1"originator_birth="fitnes"
      on_birth="yes">Поздравляем!</base>
4.   <base id_base="1235" name_base="БазаМосковскогоофиса" time_birth="12:48"
      local_time_birth="yes" day_before="1"originator_birth="fitnes"
      on_birth="yes">Поздравляем!</base>
5.   ...
6.   </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
id_base	Int	Уникальный номер базы в системе
name_base	String	Название базы
time_birth	Int	Время поздравления
local_time_birth	String	Считать время поздравления относительно местного времени абонента(yes) или относительно времени системы (no)
day_before	Int	За сколько дней до дня рождения поздравлять
originator_birth	String	Отправитель поздравления
on_birth	String	Включены ли поздравления: • yes – включены • no - выключены
base	String	Текст поздравления

1.12 Запрос на изменение параметров, добавление/удаление баз

1.12.1 Адрес сервера

<https://my.it-sms.ru/xml/bases.php>

1.12.2 XML-документ

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <request>
3.   <security>
4.     <login value="логин" />
5.     <password value="пароль" />
6.   </security>
7.   <bases>

```

```

8.      <base id_base="1234" name_base="Базаглавногоофиса"
time_birth="12:48" local_time_birth="yes" day_before="1"
originator_birth="fitnes" on_birth="yes">Поздравляем!</base>
9.      <base number_base="1" name_base="БазаМосковскогоофиса"
time_birth="12:48" local_time_birth="yes" day_before="1"
originator_birth="fitnes" on_birth="yes">Поздравляем!</base>
10.     </bases>
11.     <delete_bases>
12.         <base id_base="1235" />
13.         <base id_base="1236" />
14.     ...
15.     </delete_bases>
16.     </request>

```

Параметр	Тип данных	Описание
login value	String	Ваш логин в системе
password value	String	Ваш пароль в системе
id_base	Int	Уникальный номер базы в системе. ! Если не указан произойдет добавление базы. При этом нужно указать параметр number_base
number_base	Int	Номер базы в XMLзапросе. Указывается только при создании новой базы. Используется для сопоставления IDдобавленных баз (если их было не сколько в запросе)
name_base	String	Название базы
time_birth	Int	Время поздравления
local_time_birth	String	Считать время поздравления относительно местного времени абонента(yes) или относительно времени системы (no)
originator_birth	String	Отправитель поздравления
on_birth	String	Включены ли поздравления yes – включены, no - выключены
base	String	Текст поздравления

1.12.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <response>
3.     <error>текст ошибки</error>
4. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание

error	String	текст ошибки может принимать следующие значения: • Неправильный формат XML документа • Неправильный логин или пароль • POST данные отсутствуют
-------	--------	--

1.12.4 В случае получения правильного XML-документа

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <response>
3.     <base id_base="1234">edit</base>
4.     <base number_base="1" id_base="1235">insert</ base>
5.     <base number_base="2" id_base="1236">edit</ base>
6.     <base id_base="1235">delete</ base>
7.     <base id_base="1235">not_found</ base>
8. ...
9. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
id_base	Int	Уникальный номер базы в системе
number_base	int	Номер базы в XMLзапросе. Указывается только при создании новой базы. Используется для сопоставления IDдобавленных баз (если их было не сколько в запросе)

1.13 Запрос на получение списка абонентов базы

1.13.1 Адрес сервера

https://my.it-sms.ru/xml/list_phones.php

1.13.2 XML-документ

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <request>
3.     <security>
4.         <login value="логин" />
5.         <password value="пароль" />
6.     </security>
7.     <base id_base="1234" page="1" last_update="2011-03-25 08:39:48"/>
8. </request>

```

Параметр	Тип данных	Описание
login value	String	Ваш логин в системе
password value	String	Ваш пароль в системе
baseid_base	Int	Номер базы в системе
base page	int	Номер страницы. Весь список номеров базы делится на страницы. Запросить целиком базу нельзя. Можно лишь запросить отдельную страницу. Нумерация начинается с единицы
last_update	int	Минимальная дата и время регистрации (или последнего изменения) данных абонента, которых Вам нужно запросить

1.13.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <response>
3.     <error>текст ошибки</error>
4. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
error	String	текст ошибки может принимать следующие значения: • Неправильный формат XML документа • Неправильный логин или пароль • POST данные отсутствуют • Базы с таким номером не существует

1.13.4 В случае получения правильного XML-документа

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <response>
3.     <phones page="1" num_pages="100">
4.         <phone phone="79612242243" region="Новосибирск "
operator="Вымпелком" name="Константин" surname="Ермолаев"
patronymic="Александрович" date_birth="1984-08-21" male="m"
addition_1="Первоедополнительноеполе" addition_2="второе" last_update="
2011-03-25 08:39:48" />
5.         <phone phone="79612242244" region="Новосибирск "
operator="Вымпелком" name="Константин" surname="Ермолаев"
patronymic="Александрович" date_birth="1984-08-21" male="m"

```

```
addition_1="Первоедополнительноеполе" addition_2="второе" last_update="
2011-03-25 08:39:48" />
```

```
6. ...
```

```
7.      </phones>
```

```
8. </response>
```

Параметр	Тип данных	Описание
page	Int	Номер страницы
num_pages	Int	Всего страниц
phone	Int	Номер телефона абонента
region	String	Регион
operator	String	Оператор
name	String	Имя абонента
surname	String	Фамилия абонента
patronymic	String	Отчество абонента
date_birth	Int	Дата рождения
male	String	Пол: • «m» - мужской • «f»- женский
addition_1	String	Первое дополнительное поле
addition_2	String	Второе дополнительное поле
last_update	int	Дата и время регистрации (или последнего изменения) данных абонента

1.14 Запрос на добавление/редактирование/удаление абонентов базы

1.14.1 Адрес сервера

<https://my.it-sms.ru/xml/phones.php>

1.14.2 XML-документ

```
1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
2. <request>
```

```
3.      <security>
```

```
4.          <login value="логин" />
```

```
5.          <password value="пароль" />
```

```
6.      </security>
```

```
7.      <base id_base="1234">
```

```

8.      <phone phone="79612242243" region="Новосибирск "
operator="Вымпелком" name="Константин" surname="Ермолаев"
patronymic="Александрович" date_birth="1984-08-21" male="мужской"
addition_1="Первоедополнительноеполе" addition_2="второе"
number_phone="1"/>

9.      <phone phone="79612242244" region="Новосибирск "
operator="Вымпелком" name="Константин" surname="Ермолаев"
patronymic="Александрович" date_birth="1984-08-21" male="мужской"
addition_1="Первоедополнительноеполе" addition_2="второе"
number_phone="2" />

10.     ...

11.     <phone phone="79612242243" action="delete" number_phone="5"/>
12.     <phone phone="79612242244" action="delete" number_phone="6"/>

13.     ...

14.     </base>

15.     </request>

```

Параметр	Тип данных	Описание
login value	String	Ваш логин в системе
password value	String	Ваш пароль в системе
baseid_base	Int	Номер базы в системе
phone	Int	Номер телефона абонента. Если абонент с таким номером уже существует, то он будет отредактирован
region	String	Регион. Необязательное поле. Если не задано определяется автоматически
operator	String	Оператор. Необязательное поле. Если не задано определяется автоматически.
name	String	Имя абонента. Необязательное поле
surname	String	Фамилия абонента. Необязательное поле
patronymic	String	Отчество абонента. Необязательное поле
date_birth	Int	Дата рождения. Необязательное поле
male	String	Пол: • «m» - мужской • «f»- женский Необязательное поле
addition_1	String	Первое дополнительное поле. Необязательное поле
addition_2	String	Второе дополнительное поле. Необязательное поле

1.14.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <response>

```

```

3.      <error>текст ошибки</error>
4. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
error	String	текст ошибки может принимать следующие значения: • Неправильный формат XML документа • Неправильный логин или пароль • POST данные отсутствуют • Базы с таким номером не существует

1.14.4 В случае получения правильного XML-документа

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <response>
3.     <baseid_base="1234">
4.         <phone phone="79612242243" number_phone="1"/>insert</phone>
5.         <phone phone="79612242244" number_phone="2" />edit</phone>
6.         <phone phone="79612242243" number_phone="5"/>delete</phone>
7.         <phone phone="79612242244" number_phone="6" />not_found</phone>
8.     </base>
9. ...
10. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
phone	int	Номер телефона абонента

1.15 Запрос на получение списка номеров из СТОП-листа

1.15.1 Адрес сервера

https://my.it-sms.ru/xml/list_stop.php

1.15.2 XML-документ

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <request>
3.     <security>
4.         <login value="ЛОГИН" />

```

```

5.         <password value="пароль" />
6.     </security>
7. </request>

```

Параметр	Тип данных	Описание
login value	String	Ваш логин в системе
password value	String	Ваш пароль в системе

1.15.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <response>
3.     <error>текст ошибки</error>
4. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
error	String	текст ошибки может принимать следующие значения: • Неправильный формат XML документа • Неправильный логин или пароль • POST данные отсутствуют

1.15.4 В случае получения правильного XML-документа

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <response>
3.     <phone>79612242243</phone>
4.     <phone>79612242244</phone>
5. ...
6. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
phone	int	Номер телефона из СТОП-листа

1.16 Запрос на добавление/удаление абонентов в СТОП-лист

1.16.1 Адрес сервера

https://my.it-sms.ru/xml/stop.php

1.16.2 XML-документ

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <request>
3.     <security>
4.         <login value="логин" />
5.         <password value="пароль" />
6.     </security>
7.     <add_stop>
8.         <phone phone="79612242243" />
9.         <phone phone="79612242244" />
10.    ...
11.    </add_stop>
12.    <delete_stop>
13.        <phone phone="79612242243" />
14.        <phone phone="79612242244" />
15.    ...
16.    </delete_stop>
17. </request>

```

Параметр	Тип данных	Описание
login value	String	Ваш логин в системе
password value	String	Ваш пароль в системе
add_stopphone	Int	Номер телефона абонента, которого нужно добавить в СТОП-лист
delete_stopphone	int	Номер телефона абонента, которого нужно удалить из СТОП-листа

1.16.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <response>
3.     <error>текст ошибки</error>
4. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
error	String	текст ошибки может принимать следующие значения: • Неправильный формат XML документа • Неправильный логин или пароль • POST данные отсутствуют

1.16.4 В случае получения правильного XML-документа

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <response>
3.   <phone phone="79612242243">delete</phone>
4.   <phone phone="79612242244">add</phone>
5.   <phone phone="79612242245">not_found</phone>
6.   ...
7. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
phone	int	Номер телефона

1.17 Запрос на получение списка запланированных SMS

1.17.1 Адрес сервера

https://my.it-sms.ru/xml/list_scheduled.php

1.17.2 XML-документ

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <request>
3.   <security>
4.     <login value="логин" />
5.     <password value="пароль" />
6.   </security>
7.   <scheduled page="1"/>
8. </request>

```


Параметр	Тип данных	Описание
login value	String	Ваш логин в системе
password value	String	Ваш пароль в системе
scheduledpage	int	Номер страницы. Весь список запланированных SMS делится на страницы. Запросить список целиком нельзя. Можно лишь запросить отдельную страницу. Нумерация начинается с единицы

1.17.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <response>
3.     <error>текст ошибки</error>
4. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
error	String	текст ошибки может принимать следующие значения: • Неправильный формат XML документа • Неправильный логин или пароль • POST данные отсутствуют

1.17.4 В случае получения правильного XML-документа

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <response>
3.     <phones page="1" num_pages="100">
4.         <scheduled id_sms="1234" time_put_turn="2011-11-14 12:42:40"
originator="kosty" phone="79612242243" type_sms="sms" text_sms="ТекстSMS"
count_sms="2" name_delivery="Названиерасылки" time_send="2011-11-14
21:00" validity_period="2011-11-17 21:00:00" />
5.         <scheduled id_sms="1235" time_put_turn="2011-11-14 12:42:40"
originator="kosty" phone="79612242244" type_sms="sms" text_sms="ТекстSMS"
count_sms="2" name_delivery="Названиерасылки" time_send="2011-11-14
21:00" validity_period="2011-11-17 21:00:00" />
6.     ...
7.     </phones>
8. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
----------	------------	----------

page	Int	Номер страницы
num_pages	Int	Всего страниц
id_sms	Int	НомерSMS. Используется для удаления запланированной SMS
time_put_turn	Int	Время добавления в планировщик
operator	String	Отправитель SMS. Именно это значение будет выводиться на телефоне абонента в поле от кого SMS
phone	int	Номер абонента, которому адресована SMS
type	String	Тип SMS сообщения: flashsms – Flash SMS sms – обычная SMS wappush – WAP-Push vcard – визитная карточка (vCard)
text_sms	String	Текст SMS-сообщения
count_sms	Int	Количество частей SMS-сообщения
name_delivery	String	Название рассылки
time_send	date	Дата и время отправки в формате: YYYY-MM-DD HH:MM где, YYYY-год, MM-месяц, DD-день, HH-часы, MM-минуты
validity_period	date	Дата и время, после которых не будут делаться попытки доставить SMS в формате: YYYY-MM-DD HH:MM:SS где, YYYY-год, MM-месяц, DD-день, HH-часы, MM-минуты SS-секунды

1.18 Запрос на удаление запланированной SMS

1.18.1 Адрес сервера

<https://my.it-sms.ru/xml/scheduled.php>

1.18.2 XML-документ

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <request>
3.     <security>
```

```

4.      <login value="логин" />
5.      <password value="пароль" />
6.  </security>
7.  <delete_schedule>
8.      <schedule id_sms="1234" />
9.      <schedule id_sms="1235" />
10.  ...
11.  </delete_schedule>
12.  </request>

```

Параметр	Тип данных	Описание
login value	String	Ваш логин в системе
password value	String	Ваш пароль в системе
delete_scheduleid_sms	int	Номер запланированной SMS, которую нужно удалить. Можно получить при запросе списка запланированных SMS

1.18.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <response>
3.     <error>текст ошибки</error>
4. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
error	String	текст ошибки может принимать следующие значения: • Неправильный формат XML документа • Неправильный логин или пароль • POST данные отсутствуют

1.18.4 В случае получения правильного XML-документа

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <response>
3.     <scheduled id_sms="1234">delete</scheduled>
4.     <scheduled id_sms="1235">not_found</scheduled>
5.  ...
6. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
id_sms	int	Номер SMS сообщения. Используется для проверки статуса SMS.

1.19 Запрос на получение времени изменения чего-либо

1.19.1 Адрес сервера

https://my.it-sms.ru/xml/check_change.php

1.19.2 XML-документ

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <request>
3.     <security>
4.         <login value="логин" />
5.         <password value="пароль" />
6.     </security>
7.     <check object="base" id="1"/>
8. </request>

```

Параметр	Тип данных	Описание
login value	String	Ваш логин в системе
password value	String	Ваш пароль в системе
object – base	String	Базы данных, stop-стоп лист

1.19.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <response>
3.     <error>текст ошибки</error>
4. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
----------	------------	----------

error	String	текст ошибки может принимать следующие значения: • Неправильный формат XML документа • Неправильный логин или пароль • POST данные отсутствуют • Базы с таким номером не существует
--------------	--------	--

1.19.4 В случае получения правильного XML-документа

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <response>
3. <object time_update="2012-01-01 12:12:12" />
4. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
time_update	int	Время последнего изменения объекта

1.20 Запрос проверки времени

1.20.1 Адрес сервера

<https://my.it-sms.ru/xml/time.php>

1.20.2 XML-документ

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <request>
3.   <security>
4.     <login value="логин" />
5.     <password value="пароль" />
6.   </security>
7. </request>

```

Параметр	Тип данных	Описание
login value	String	Ваш логин в системе
password value	String	Ваш пароль в системе

1.20.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <response>
3.     <error>текст ошибки</error>
4. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
error	String	текст ошибки может принимать следующие значения: • Неправильный формат XML документа • Неправильный логин или пароль • POST данные отсутствуют

1.20.4 В случае получения правильного XML-документа

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <response>
3.     <time>15:34:05</time>
4. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
time	int	Локальное время пользователя ! При этом время рассчитывается как время на сервере минус разница часовых поясов пользователя и сервера

Пример

Сервер находится в Москве и серверное время у него московское, в момент запроса оно составляло: 15:34:27.

А пользователь числился в Новосибирске, и разница часовых поясов (между сервером и пользователем) у него равнялось +3.

При этом вам вернется XML-документ следующего содержания:

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <response>
3.     <time>2012-12-17 18:34:27</time>
4. </response>

```

1.21 Запрос на загрузку файлов

Для загрузки файла на сервер необходимо отправить POST данные содержащие переменные login, password, file. В ответ будет выдан id сохраненного файла, который в дальнейшем вы можете использовать в xml-запросах.

1.21.1 Адрес сервера

<https://my.it-sms.ru/xml/file.php>

1.21.2 Пример php кода для загрузки файла

```
1. $href = "https://my.it-sms.ru/xml/file.php";
2. $tmpfname = "имя";
3. $request['login'] = "логин";
4. $request['password'] = "пароль";
5. if(PHP_VERSION_ID < 56000)
6.     $request['file'] = '@' . $tmpfname;
7. else
8.     $request['file'] = new CurlFile($tmpfname, 'image/jpg');
9.
10. $res = "";
11. $in = "";
12. $ch = curl_init();
13. curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $href);
14. curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, TRUE);
15. curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, FALSE);
16. curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
17. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
18. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
19. curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 30);
20. curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $request);
21. $result = curl_exec($ch);
22. curl_close($ch);
23.
24. echo $result;
```

Параметр	Тип данных	Описание
\$tmpfname	String	Путь до файла отгрузки (Пример: C:\Program Files\file\test.jpg)
\$request['login']	String	Ваш логин в системе
\$request['password']	String	Ваш пароль в системе

1.21.3 В случае возникновения ошибки

- Не удалось скопировать файл!
- Неверный логин или пароль!

1.21.4 В случае верного запроса

Параметр	Тип данных	Описание
id	int	id вашего сохраненного файла

1.22 Запрос на пополнение баланса пользователям

1.22.1 Адрес сервера

https://my.it-sms.ru/xml/add_balance.php

1.22.2 XML-документ

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. <request>
3.     <security>
4.         <login value="ЛОГИН" />
5.         <password value="ПАРОЛЬ" />
6.     </security>
7.     <client login_client="test_6_1" balance="100"
      type_transaction="webmoney"
8.     <client login_client="test_smpp_3" balance="150"
      type_transaction="manager"
9.     ...
10.    <client login_client="test_smpp_8" balance="200"
      type_transaction="BITCOIN"
11. </request>

```


Параметр	Тип данных	Описание
login	String	Логин партнера/Главного администратора
password	String	Пароль партнера/Главного администратора
login_client	String	Логин клиента
balance	Int	Сумма зачисления
type_transaction	String	Тип транзакции: • webmoney - WebMoney • manager - Менеджер • roboxchange – ROBOXchange • cashless – Безналичный • cashless_no_score – Безналичный без счета • Qiwi – Qiwi • yandexmoney - Яндекс.Деньги • BITCOIN - Bitcoin • trust_payment - Доверительный платеж • write_off - Списание • subscription - Абонентская плата

1.22.3 В случае возникновения ошибки в отправленном XML-документе

```

5. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
6. <response>
7.     <error>текст ошибки</error>
8. </response>

```

Параметр	Тип данных	Описание
error	String	текст ошибки может принимать следующие значения: • Неправильный формат XML документа • Неправильный логин или пароль • POST данные отсутствуют

1.22.4 В случае получения правильного XML-документа

```

7. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
8. <response>
9.     <transaction login="test_6_1" id_transaction="366"/>
10.    <transaction login="test_smpp_3" id_transaction="NO_USER"/>

```

```
11.    ...
12.    <transaction login="test_smpp_8" id_transaction="401"/>
13.    </response>
```

Параметр	Тип данных	Описание
login	String	Логин клиента
Id_transaction	Int	Id транзакции при зачисление средств !NO_USER – означает, что данный пользователь не найден